

SacleStick assemblage simple

Spécifications techniques

Référence	Tête filtre	Corps filtre	Joint	Equerre	Visserie
PF-10--SS	Polypropylène noir	SAN Transparent Noryl	Noryl	Inox	Inox
PF-10--SSW-SW	Polypropylène noir	SAN Transparent Noryl	Noryl	Inox	Inox
PF-10--SSW-CW	Polypropylène noir	SAN Transparent Noryl	Noryl	Inox	Inox

Caractéristiques de série

- Poids : 1.3 Kg environ
- Autonomie : 12 à 20 m³ selon applications
- Pression maximum : 6.8 bars
- Température maximum d'entrée : 37 °c
- A protéger du gel
- Débit instantané mini : 0.4 l/mn
- Diamètre entrée/sortie : 1/2" (15/21), 3/4" (20/27)
- vérification du niveau restant par transparence.

Applications

- Four de boulangerie,
- Distributeur Automatiques de boissons chaudes,
- Percolateur expresso,
- Percolateur café filtre,
- Lave-verre sous comptoir,
- Four vapeur,
- Four mixte à chaudière,
- Osmoseur Inverse résidentiel...



Montage

Simple ou parallèle

Livraison

Livré en carton individuel complet prêt à monter.

Cartouche de remplacement pour PF-10--SS : SS-10

Cartouche de remplacement pour PF-10--SSW-SW10 : SSW-10 & SW-10

Cartouche de remplacement pour PF-10--SSW-CW10 : SSW-10 & CW-10

HYDROBIOS | 8, rue Saint-Joseph - BP 354 - 22603 LOUDEAC Cedex - France

Tél. +33 (0) 296 282 709 - Fax. +33 (0) 296 286 818 | E-mail : info@hydrobios.com | Site internet :

www.hydrobios.com