

FA-605-TW



Caractéristiques de série

Référence	Tête filtre	Corps filtre	Joint	Equerre	Visserie
FA-605-TW-SD	Polypropylène noir	SAN transparent	Noryl	Inox	Inox
FA-605-TW-CB	Polypropylène noir	SAN transparent	Noryl	Inox	Inox

Spécifications techniques

- Poids : 6 Kg environ
- Autonomie minimum : 160 M³
- Pression maximum : 6.8 bars
- Température maximum d'entrée : 37°C
- A protéger du gel
- Débit instantané mini 12 l / mn (720 l/h)
- Diamètre : 3/4" taraudé
- Préfiltration sédimentaire 20 microns incluse ou bloc Charbon Actif 10 microns sur demande
- Vérification du niveau restant par transparence.



Applications

- Lavage Automobile,
- Protection de fournil,
- Commerce (Restaurant, laverie automatique...),
- Protection de membrane d'Osmose Inverse,
- Chaudière,
- Brumisateurs,
- Résidence privée...

Montage

Simple ou parallèle

Livraison

Livré sous carton individuel

complet prêt à monter

instructions d'installation incluses

Vannes 1/4 de tour à boisseau pour isolement incluses

Clé de démontage incluse

Cartouches de remplacement : SD10 & RSC-5 ou CB10 & RSC-5