

# ScaleStick double assemblage 10"



## Caractéristiques de série

| Référence   | Tête filtre        | Corps filtre          | Joint | Equerre | Visserie |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------|---------|----------|
| FA-SS-SD-TW | Polypropylène noir | SAN Transparent noryl |       | Inox    | Inox     |
| FA-SS-CB-TW | Polypropylène noir | SAN Transparent noryl |       | Inox    | Inox     |

## Spécifications techniques

- Poids : 5 Kg environ,
- Autonomie : 12 à 20 m<sup>3</sup> selon les applications,
- Pression maximum de service : 6.8 bars,
- Température maximum d'entrée : 37 °c,
- A protéger du gel,
- Débit instantané mini : 4 l/mn (240 l/h),
- Diamètre Entrée/Sortie : 1/2" (15/21) ou 3/4" (20/27),
- Préfiltration sédimentaire 20 microns incluse (FA-SS-SD-TW) ou Bloc Charbon Actif 10 microns (FA-SS-CB-TW),
- Vérification du niveau restant par transparence.

## Applications

- Four vapeur 1 compartiment
- Four mixte 6-10 niveaux chaudière
- Plusieurs expressos 3-4 groupes
- Plusieurs Percolateurs café filtre
- Machines à glaçons >100 Kg/jour & < 400 Kg/jour



Ces recommandations d'utilisation sont des estimations dans un champs d'application correct. Ces dernières peuvent varier selon le type d'équipement. Merci de vous référer à la notice d'utilisation de l'équipement que vous souhaitez protéger.

## Montage

Simple ou parallèle

## Livraison

Livré sous carton individuel  
complet prêt à monter  
instructions d'installation incluses  
Vannes 1/4 de tour à boisseau pour isolement incluses  
Clé de démontage incluse

[Cartouches de remplacement pour FA-SS-SD-TW : SD-10 & SS-10](#)

[Cartouches de remplacement pour FA-SS-CB-TW : CB-10 & SS-10](#)