

ScaleStick double assemblage 20"



Spécifications techniques

Référence	Tête filtre	Corps filtre	Joint	Equerre	Visserie
FA-SS-SD-TW-20	Polypropylène noir	SAN Transparent noryl		Inox	Inox
FA-SS-CB-TW-20	Polypropylène noir	SAN Transparent noryl		Inox	Inox

Caractéristiques de série

- Poids : 8 Kg environ,
- Autonomie : 12 à 20 m³ selon les applications,
- Pression maximum de service : 6.8 bars,
- Température maximum d'entrée : 37 °c,
- A protéger du gel,
- Débit instantané mini : 4 l/mn (240 l/h),
- Diamètre Entrée/Sortie : 1/2" (15/21) ou 3/4" (20/27),
- Préfiltration sédimentaire 20 microns incluse (FA-SS-SD-TW) ou Bloc Charbon Actif 10 microns (FA-SS-CB-TW),
- Corps de préfiltre de couleur bleue,
- Vérification du niveau restant par transparence.

Applications

- Four vapeur 2 compartiments
- Four mixte + de 10 niveaux chaudière
- Plusieurs expressos 3-4 groupes
- Plusieurs Percolateurs café filtre
- Machines à glaçons >100 Kg/jour & < 400 Kg/jour



Ces recommandations d'utilisation sont des estimations dans un champs d'application correct. Ces dernières peuvent varier selon le type d'équipement. Merci de vous référer à la notice d'utilisation de l'équipement que vous souhaitez protéger.

Montage

Simple ou parallèle

Livraison

Livré sous carton individuel
complet prêt à monter
instructions d'installation incluses
Vannes 1/4 de tour à boisseau pour isolement incluses
Clé de démontage incluse
[Cartouches de remplacement pour FA-SS-SD-TW : SD-20 & SS-10](#)
[Cartouches de remplacement pour FA-SS-CB-TW : CB-20 & SS-10](#)

HYDROBIOS | 8, rue Saint-Joseph - BP 354 - 22603 LOUDEAC Cedex - France

Tél. +33 (0) 296 282 709 - Fax. +33 (0) 296 286 818 | E-mail : info@hydrobios.com | Site internet : www.hydrobios.com