

ScaleStick Enrobable

Spécifications techniques

Référence	Tête filtre	Corps filtre	Joint	Equerre	Visserie
SSW-10	-	Polyéthylène	-	-	-

Caractéristiques de série

- Poids : 0.150 Kg, Autonomie : 12 à 20 m³ selon application
- Pression maximum : 6.8 bars,
- Température maximum d'entrée : 60 °c,
- A protéger du gel,
- Débit instantané mini : 0.4 l/mn (24 l/h),
- Vérification du niveau restant par transparence,
- **S'utilise impérativement avec une cartouche de filtration autour de sa structure. Référence CW-10 (Bloc Charbon Actif) ou SW-10 (Anti-Sédiments).**



Applications

- Four de boulangerie,
- Distributeur Automatiques de boissons chaudes,
- Percolateur expresso,
- Percolateur café filtre,
- Lave-verre sous comptoir,
- Osmoseur Inverse résidentiel,
- Machine à glaçons moins de 100 Kg/Jour...



Montage

Simple ou parallèle dans porte filtre 10" standard.

Livraison

Par 12 pièces avec instructions de remplacement.

Cartouche de remplacement : SSW-10 & SW-10 ou CW-10

HYDROBIOS | 8, rue Saint-Joseph - BP 354 - 22603 LOUDEAC Cedex - France

Tél. +33 (0) 296 282 709 - Fax. +33 (0) 296 286 818 | E-mail : info@hydrobios.com | Site internet :

www.hydrobios.com