

ScaleStick assemblage simple

Caractéristiques de série

Référence	Tête filtre	Corps filtre	Joint	Equerre	Visserie
PF-10--SS	Polypropylène noir	SAN Transparent	Noryl	Inox	Inox
PF-10--SSW-SW	Polypropylène noir	SAN Transparent	Noryl	Inox	Inox
PF-10--SSW-CW	Polypropylène noir	SAN Transparent	Noryl	Inox	Inox

Spécifications techniques

- Poids : 1.3 Kg environ
- Autonomie : 12 à 20 m³ selon applications
- Pression maximum : 6.8 bars
- Température maximum d'entrée : 37 °c
- A protéger du gel
- Débit instantané mini : 0.4 l/mn
- Diamètre entrée/sortie : 1/2" (15/21), 3/4" (20/27)
- vérification du niveau restant par transparence.

Applications

- Four de boulangerie,
- Distributeur Automatiques de boissons chaudes,
- Percolateur expresso,
- Percolateur café filtre,
- Lave-verre sous comptoir,
- Four vapeur,
- Four mixte à chaudière,
- Osmoseur Inverse résidentiel...



Ces recommandations d'utilisation sont des estimations dans un champs d'application correct. Ces dernières peuvent varier selon le type d'équipement. Merci de vous référer à la notice d'utilisation de l'équipement que vous souhaitez protéger.

Montage

Simple ou parallèle

Livraison

Livré en carton individuel complet prêt à monter.

[Cartouche de remplacement pour PF-10--SS : SS-10](#)

[Cartouche de remplacement pour PF-10--SSW-SW10 : SSW-10 & SW-10](#)

[Cartouche de remplacement pour PF-10--SSW-CW10 : SSW-10 & CW-10](#)